

ENCAPSULADOS

TO - 92

DIM	MIN	MAX
A	4.32	5.33
B	4.45	5.20
C	3.18	4.19
D	0.41	0.55
E	0.35	0.50
F	5 GRAD	
G	1.14	1.40
H	1.14	1.53
K	12.70	-

TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN mm

CONFIGURACIÓN DE LOS PINES DISPONIBLE EN ENCAPSULADOS DEL TIPO TO-92

TIPO DE ENCAPSULADO	Pin 1	Pin 2	Pin 3
TO-92	COLECTOR	BASE	EMISOR
TO-92-1	BASE	COLECTOR	EMISOR
TO-92-2	BASE	EMISOR	COLECTOR
TO-92-3	COLECTOR	EMISOR	BASE
TO-92-4	EMISOR	BASE	COLECTOR

DIM	MIN	MAX
A	4.32	5.33
B	4.45	5.20
C	3.18	4.19
D	0.41	0.55
E	0.35	0.50
F	5 GRAD	
G	1.14	1.40
H	-	2.54
K	12.70	-

TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN mm

CONFIGURACIÓN DE LOS PINES DISPONIBLE EN ENCAPSULADOS DEL TIPO TO-237

TIPO DE ENCAPSULADO	PIN 1	PIN 2	PIN 3
TO-237	EMISOR	BASE	COLECTOR
TO-237-1	BASE	COLECTOR	EMISOR
TO-237-2	COLECTOR	BASE	EMISOR

TO - 237

TO - 220

CONFIGURACIÓN DE LOS PINES

1. BASE
2. COLECTOR
3. EMISOR
4. COLECTOR

DIM	MIN	MAX
A	14.42	16.51
B	9.63	10.67
C	3.28	4.83
D	-	0.90
E	1.15	1.40
F	3.25	3.60
G	2.29	2.79
H	2.54	3.43
J	-	0.50
K	12.70	14.23
L	-	6.35
M	7.63	8.87
N	-	31.24
O	7 GRAD	

TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN mm